

ŠIKMÉ STŘECHY

TECHNICKÝ LIST

JUTADREN

POJISTNÁ HYDROIZOLACE + STRUKTURNÍ ROHOŽ PRO PLECHOVÉ STŘECHY



- POPIS VÝROBKU**

Pojistná difúzně otevřená strukturní rohož složená z třívrstvého pásu se samolepicím okrajem vyrobená z polypropylenu (PP). Horní nopovou vrstvu je možné odtrhnout před montážními pracemi na střeše a po ukončení prací opět vrátit zpět.

- OBLAST POUŽITÍ**

Pojistná difúzně otevřená strukturní rohož je určena k ochraně tepelné izolace šikmých střech proti zatečení vody a vlhkosti vznikající pod plechovou falcovanou krytinu. Nopová vrstva plní funkci akustickou a drenážní (nopy musí být čisté, bez nečistot a mechanických částic). Doporučené použití pro sklon střechy od 7°.

- POPIS VLASTNOSTI POJISTNÉ HYDROIZOLACE**

Lehký polypropylenový pás vysoce difúzně otevřený sloužící k ochraně tepelné izolace proti zatečení a proniknutí vlhkosti. Určený pro pokládku na pevný podklad z PIR desek, QSB, OSB desek nebo dřevěné bednění. Drenážní vrstva je tvořena nopovou strukturou o tl. 8 mm. Rohož má teplotní odolnost do + 90°C s UV stabilizací 4 měsíce.

- BALENÍ**

Jutadren je dodáván v rolích s označením výrobce a základními údaji o výrobku na štítku.

TECHNICKÉ PARAMETRY			
Vlastnost	Hodnota	Jednotka	Norma
Délka	>25	m	EN 1848-2
Šířka	1,5	m	EN 1848-2
Tloušťka (výška nopů)	8	mm	EN 964-1
Hmotnost role	19	kg	EN 965
Přímost	vyhovuje	-	EN 1848-2
Ekvivalentní difúzní odpor (Sd)	0,02	m	EN 12572
Rozměrová stálost	<2	%	EN 1107-2
Odolnost proti pronikání vody	W1	(třída)	EN 1928
UV stabilita	3	měsíc	
Vodotěsnost (vodní sloupec)	> 2,8	m	EN 20811
Propustnost vzduchu	m ³ /m ² .h.50Pa	npd	EN 12114
Pevnost v tahu příčně	310	N/5cm	EN 12311-1
podélně	215		příloha C
Teplotní použitelnost dlouhodobá	+80/-40	°C	
Reakce na oheň	E		EN 13501-1
ES prohlášení shody	ČSN EN 13859 - 1		

Informace v tomto technickém listě vypovídají o vlastnostech výrobků platných v době vydání. Vzhledem k neustálému vývoji materiálů může docházet ke změnám jejich vlastností. Pro aktuální informace kontaktujte obchodního zástupce.

Juta a.s. - výrobce

Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové n.L.
JITRANS TRADE s.r.o. – prodejce
 Na Hranici 12a, 587 01 Jihlava
 tel: +420 567 563 505, fax: +420 567 210 725
 technické informace: +420 725 338 887
 e-mail: info@puren.cz, www.puren.cz

Vydáno: 12/ 2011

Copyright: Puren ©gmbh